

Tam Otomatik Universal Paletizer

İçine ürün yerleştirilmiş plastik kasa, karton koli veya paketleri, üstüne ürün yerleştirilmiş, folyo ile sarılmış veya sarılmamış tavaları palet üzerine tam otomatik olarak istifleyen asansör sistemli makinadır. Kat sayısı PLC den seçilebilir.

ÇALIŞMA SİSTEMİ:

Otomatik olarak besleme konveyöründe palet genişliği ve uzunluğunda bir kat halinde hazırlanan paket sıraları bir platform üzerine bindirilerek istifleme istasyonunda bekleyen palet üzerine götürülür. Paketlerin arkasına inen sırıcı (sweeper) , platformun geri hareketiyle paket sıralarını palet üzerine yerleştirir. Platform diğer katları da bu şekilde getirip ve her kat için yukarı çıkararak paleti istifler. Yüklenmiş palet, rulolu çıkış konveyöründe uzaklaştırılırken boş palet magazininden otomatik olarak alınan bir palet istifleme istasyonunda merkezlenir.

Fully Automatic Universal Paletizer

It's a machine with elevator system that loads plastic cases, cardboard boxes or packages that are filled with products and skillets whether wrapped in folio or not, onto the palette fully automatically. The number of levels can be chosen from PLC.

WORK SYSTEM:

Package rows that are prepared automatically in one level on the feed conveyor in accordance with the palette length and width are stacked on a platform and taken to the palette which is ready at the loading station. The sweeper comes down behind the packages and with the platform' back movement it places the package rows on palette.

Platform brings the other layers in the same way and goes up for each layer to load the palette. As the loaded palette is being removed on an outgoing roller conveyor, another palette which is taken automatically from an empty palette magazine is centered at the loading station.

KAPASİTELERİMİZ:

EUP 1 Modeli - Plc Kontrollü Paletizer:

Paket Kapasitesi: 1.250 paket / saat Kapasite: 5.000 şişe / saat 5 lt için

EUP 2 Modeli - Servo Kontrollü Paletizer:

Paket Kapasitesi: 2.000 paket / saat Kapasite: 30.000 şişe / saat0,5 lt için

OUR CAPACITIES:

Model EUP – Palletizer with Plc Control:

Package Capacity: 1.250 packages / hour Capacity: 5.000 bottles / hour For 5 lt

Model EUP 2 – Palletizer with Servo Control:

Package Capacity: 2.000 packages / hour Capacity: 30.000 bottles / hour For ...0.5 lt



1.6.

Полностью автоматизированный

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАЛЕТИЗЕР

Полностью автоматизированный лифтовый аппарат, складывающий на полосы пластиковые или картонные коробки с продуктом, обёрнутые или не обёрнутые фольгой. Количество этажей можно выбирать на PLC.

Принцип работы:

Ряды пакетов автоматически устанавливаются на конвейере соответственно ширины и длины погрузочной полосы, затем погружаются на платформу и отвозятся на полосу на погрузочной станции. Платформа совершает движение назад и размещает пакеты на полосу. Платформа совершает то же самое несколько раз и постепенно увеличивает количество этажей. Освободившиеся полосы автоматически накапливаются в специально отведённом месте.

Производительность:

Модель EUP 1 - палатизер, контролируемый Plc.

Производительность (пакет): 1250 пакетов в час Работоспособность (бут): 5000 бутылок в час. для 5 л. бут.

Модель EUP 2 - палатизер, контролируемый процессором

Производительность (пакет): 2000 пакетов в час Работоспособность (бут): 30000 бутылок в час. для 0,5 л. бут.

اونيفير سال باليتيزير الأالية تماما

انها ماكينة ذات مصعد تقوم بتكتييس العلب و الصناديق و صوان وضعت عليها المنتجات سواء كانت ملفوفة ببولييو او غير ملفوفة بها علي حصيرة الجر بصورة اوتوماتية تامة.
بامكان اختيار عدد الطابق من نظام بي ال سي.

نظام الشغل:

يتم ركب و وضع سلسلة العلب و الصناديق التي تم اعدادها طابقا واحدا بطول وعرض نقالة التغذية اوتوماتيا علي مسطحة لاجل وضعها علي حصيرة الجر التي توجد في محطة التكتييس . يضع الكاسح الذي ينزل الي وراء العلب سلسلة العلب علي حصيرة الجر بحركة المسطحة الي الوراء ثم يقوم باتيان الطوابق الباقيه بنفس الطريقة.

ثم تأتي المنصة بكل طابق الي الاعلي بنفس الشكل و كذلك يتم تكتييس الحصيرة . فإذا تم ابعاد حصيرة الجر المشحونة من النقالة بالمخرج ذات اللفة فيتم في نفس الان اخذ حصيرة فارغة اوتوماتيا و وضعها في محطة التكتييس.



سعة الماكينة :

- مدييل اي او بي ١ - بلايتيزير ذات نظام التحكم بي ال سي :
سعة الحزمة : ١,٢٥٠ حزمة / ساعة واحدة : ٥,٠٠٠ قنينة / ساعة واحدة ٥٠ لترات

- مدييل اي او بي ٢ - بلايتيزير ذات نظام التحكم سيرفو:
سعة الحزمة : ٢,٠٠٠ حزمة / ساعة واحدة : ٢٠,٠٠٠ قنينة / ساعة واحدة.... ٥,٥ لتر